

NÁVRH DIO



označení pracovních míst na chodnících



Standardní pracovní
stezce pro cyklisty n
ce a cyklisty.

podélné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím


červená výstražná světla typu 3, podélný odstup
do 50m

příčné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím

minimálně jedno červené jednostranné výstražné
světlo typu 3 na každé uzavěře

min. 1,5 m nebo šířka stávajícího chodníku nebo stezky

1) označení pracovního místa na vozovce podle schémat B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8, B/9, B/12 až B/14.3



Poznámka: umístit 7 dnů před zahájením prací,
s konkrétním datem

Legenda:

- uzavřený úsek komunikace

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud		DOPA CZ	
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud		www.dopa-cz.cz dopa@dopa-cz.cz	
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud		tel: 724 513 970	
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: CHRUDIM	STUPEŇ:	REALIZAČNÍ
INVESTOR: MĚSTO CHRUDIM			ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 26070
AKCE:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
OPRAVA ČÁSTI ASFALTOVÉHO POVRCHU KM V ULICI DR. PEŠKA V CHRUDIMI			DATUM:	07/2026
OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			FORMÁT:	A 3
OBSAH:			MĚŘÍTKO:	--
ÚPLNÁ UZÁVÍRKA			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
			A	1